




2/2-vägs direktstyrd





Serie 52





Normalt stängd direktstyrd magnetventil för neutrala gaser och vätskor.

Vid spänning lyfts ankaret från sätet och öppnar ventilen. Ventilen stänger med fjäderkraft.

Teknisk Specifikation

Tryckområde:	0-90 bar (se tabell)
Anslutning:	Invändig gänga enligt DIN ISO 228
Standardspänningar:	24, 110, 230V/50-60Hz ±10% 12, 24, 110VDC ±10%
Temperaturområde:	-10...+80°C vid 35°C omgivningstemperatur
Viskositet:	Max 22 mm ² /s
Ventilhus:	Rostfritt stål 1.4305 (AISI303)
Innerdelar:	Mässing och rostfritt stål 1.4104 (AISI430F)
Sätetätning:	FKM
Inbyggnadsläge:	Valfritt
Relativ inkopplingstid:	100% ED-VDE0580
Skyddsklass:	IP65 enligt DIN EN 60529 ATEX II 2G EEx m II T4 / II 2D IP65 T130°C (Gäller ventil med  nedan)



Benämning	G	Säte mm	Kv m ³ /h	Tryckområde bar	Effekt AC	Effekt DC
5242/0602/.032-..V/..Hz	1/4"	2,0	0,13	0-40	18/19VA	11W
5242/0602/.012-..V/..Hz	1/4"	2,0	0,13	0-90	24VA	18,5W
5244/0602/.032-..V/..Hz	1/4"	3,0	0,20	0-15	18/19VA	11W
5244/0602/.012-..V/..Hz	1/4"	3,0	0,20	0-30	24VA	18,5W
5245/0602/.032-..V/..Hz	1/4"	4,0	0,35	0-8	18/19VA	11W
5245/0602/.012-..V/..Hz	1/4"	4,0	0,35	0-16	24VA	18,5W
5246/0602/.032-..V/..Hz	1/4"	5,0	0,50	0-5	18/19VA	11W
5246/0602/.012-..V/..Hz	1/4"	5,0	0,50	0-10	24VA	18,5W
5232/0602/.178-..V/..Hz 	1/8"	2,0	0,13	0-10	5,3VA	5,2W
5242/0602/.178-..V/..Hz 	1/4"	2,0	0,13	0-10	5,3VA	5,2W
5242/0602/.148-..V/..Hz 	1/4"	2,0	0,13	0-55	8,5VA	10W
5244/0602/.148-..V/..Hz 	1/4"	3,0	0,20	0-20	8,5VA	10W
5245/0602/.148-..V/..Hz 	1/4"	4,0	0,35	0-10	8,5VA	10W
5246/0602/.148-..V/..Hz 	1/4"	5,0	0,50	0-6	8,5VA	10W
5232/0602/.012-NO-..V/..Hz *)	1/8"	2,0	0,13	0-22	24VA	18,5W
5242/0602/.012-NO-..V/..Hz *)	1/4"	2,0	0,13	0-22	24VA	18,5W
5244/0602/.012-NO-..V/..Hz *)	1/4"	3,0	0,20	0-10	24VA	18,5W
5245/0602/.012-NO-..V/..Hz *)	1/4"	4,0	0,35	0-5	24VA	18,5W

*) NO - Spänningslöst öppet utförande

Övriga utföranden

- Sätetätning av EPDM, PTFE eller PEEK
- Spänningslöst öppet utförande, NO
- Handmanöver för manuell öppning och stängning av ventil
- Högtemperaturutförande för mediatemperatur upp till +130°C
- Högtryckutförande för mediatryck upp till 450bar